

APC BACK-UPS HS 500VA 230V (BH500INET)



Бесперебойное питание для панелей управления линиями передачи данных и домашнего сетевого оборудования



APC Back-UPS HS 500, 300 Watts / 500 VA, Входной 230V / Выход 230V

Включает: Кабель категории 6 для сети Ethernet, Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, руководство пользователя

(BH500INET)

Технические характеристики

Выход

Максимальная выходная мощность	300 Ватт / 500 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности	300 Ватт / 500 ВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Выходные соединения	(4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	47 - 63 Hz
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Длина шнура	2.44 метр

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	8 часов
Сменный комплект батарей	RBC2
Количество сменных комплектов батарей	1
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой	16.3 Минуты (150 Ватт)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой	4.4 Минуты (300 Ватт)
График времени работы на аккумуляторах	Back-UPS HS

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Building Wiring Fault (неисправность проводки электросети здания), Светодиодный индикатор сетевого соединения
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	600 Джоули
Защита линий передачи данных	Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11, Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45, Защита подключаемого по коаксиальным линиям оборудования КТВ / кабельных модемов

Физические

Максимальная высота	372.00 mm
Максимальная ширина	225.00 mm
Максимальная глубина	105.00 mm
Масса нетто	7.42 КГ
Масса брутто	8.41 КГ
Высота в упаковке	470.00 mm
Ширина в упаковке	305.00 mm
Глубина в упаковке	165.00 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	2.00
Габариты упаковки	18.75 X 12.5 X 13.5 дюймы
Масса упаковки	37.05 фунтов
Цвет	Бежевый
Коды SCC	1073130420641 2

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °С
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метр
Температура хранения	-15 - 45 °С
Относительная влажность хранения	0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения	0-3000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	40.00 дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям	A-tick,C-tick,GOST,NEMKO
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену