

APC Back-UPS RS 1200VA LCD 230V (BR1200LCDI)



Бесперебойное питание для офисных компьютеров

APC Back-UPS RS 1200VA LCD 230V, 720 Watts / 1200 VA, Входной 230V / Выход 230V



Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, Телефонный кабель, USB-кабель (BR1200LCDI)

Стандартное время поставки: Обычно имеется в наличии

Технические характеристики

Выход

Максимальная выходная мощность	720 Ватт / 1200 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности	780 Ватт / 1200 ВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Выходные соединения	(2) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Длина шнура	1.83 метр

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Типовое время перезарядки	16 часов
Количество сменных комплектов батарей	1
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой	18.1 Минуты (360 Ватт)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой	5.2 Минуты (720 Ватт)
График времени работы на аккумуляторах	Back-UPS RS

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	340 Джоули
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Защита линий передачи данных	Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию)

Физические

Максимальная высота	222.00 mm
Максимальная ширина	133.00 mm
Максимальная глубина	356.00 mm
Масса нетто	13.50 КГ
Масса брутто	13.95 КГ
Высота в упаковке	305.00 mm
Ширина в упаковке	248.00 mm
Глубина в упаковке	457.00 mm
Габариты упаковки	470 x 508 x 318 mm
Масса упаковки	29.96 КГ
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °С
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метр
Температура хранения	0 - 40 °С
Относительная влажность хранения	5 - 95%
Высота над уровнем моря хранения	0-3000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	45.00 дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям	BSI 1363,CE,GOST,NEMKO,TUV
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену