

# APC Back-UPS RS 1500VA LCD 230V (BR1500LCDI)

**APC**  
Legendary Reliability™

Бесперебойное питание для офисных компьютеров



APC Back-UPS RS, 865 Watts / 1500 VA, Входной 230V / Выход 230V

**Включает:** Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, Телефонный кабель, USB-кабель (**BR1500LCDI**)

**Стандартное время поставки:** Обычно имеется в наличии

## Технические характеристики

### Выход

Максимальная выходная мощность	865 Ватт / 1500 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности	780 Ватт / 1200 ВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Тип формы напряжения	Stepped approximation to a sinewave
Выходные соединения	(2) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
	(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

### Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Длина шнура	1.83 метр

**Батареи и продолжительность автономной работы**

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Типовое время перезарядки	16 часов
Количество сменных комплектов батарей	1
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой	13.6 Минуты (432.5 Ватт)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой	3.2 Минуты (865 Ватт)
График времени работы на аккумуляторах	<a href="#">Back-UPS RS</a>

**Коммуникационные средства и средства администрирования**

Панель управления	многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

**Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов**

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	340 Джоули
--	------------

**Физические**

Максимальная высота	222.00 mm
Максимальная ширина	133.00 mm
Максимальная глубина	356.00 mm
Масса нетто	13.95 КГ
Масса брутто	15.55 КГ
Высота в упаковке	305.00 mm
Ширина в упаковке	248.00 mm
Глубина в упаковке	457.00 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	2.00
Габариты упаковки	222 x 133 x 356 mm
Масса упаковки	15.55 КГ
Цвет	Черный

**Окружающей среды**

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °С
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метр
Температура хранения	0 - 40 °С
Относительная влажность хранения	0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения	0-3000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	45.00 дБ(А)

**Соответствие**

Соответствие требованиям	BSI 1363,CE,GOST,NEMKO,TUV
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену