

APC Back-UPS RS 650VA, Russia (BR650CI-RS)



Бесперебойное питание для офисных компьютеров



APC Back-UPS RS 650, 390 Watts / 650 VA, Входной 230V / Выход 230V

Включает: Хомутики для организации кабелей, руководство пользователя
(BR650CI-RS)

Технические характеристики

Выход

Максимальная выходная мощность	390 Ватт / 650 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности	390 Ватт / 650 ВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Выходные соединения	(1) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) (3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	47 - 63 Hz
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при работе от сети	175 - 295В
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети	160 - 286В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Типовое время перезарядки	24 часов
Сменный комплект батарей	RBC33
Количество сменных комплектов батарей	1
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой	8.4 Минуты (195 Ватт)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой	1.4 Минуты (390 Ватт)
График времени работы на аккумуляторах	Back-UPS RS

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	180 Джоули
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Защита линий передачи данных	Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию)

Физические

Максимальная высота	122.00 mm
Максимальная ширина	300.00 mm
Максимальная глубина	203.00 mm
Масса нетто	6.70 КГ
Масса брутто	7.70 КГ
Высота в упаковке	183.00 mm
Ширина в упаковке	280.00 mm
Глубина в упаковке	420.00 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	2.00
Габариты упаковки	285 x 372 x 430 mm
Масса упаковки	16.70 КГ
Цвет	Антрацит
Коды SCC	2073130425009 2

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °С
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метр
Температура хранения	-5 - 45 °С
Относительная влажность хранения	0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	45.00 дБ(А)
Тепловыделение в режиме работы от сети	180.00 ВТУ/час

Соответствие

Соответствие требованиям	CE,GOST
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену