



**Включает:** Все необходимые разъемы, Метка авторизованной службы возврата (Authorized Return Service — ARS — в настоящее время доступна только в США), Руководство по переработке батарей, руководство по инсталляции, Упаковка многократного пользования

## Технические характеристики

### Батареи и продолжительность автономной работы

Емкость батареи по заданному уровню напряжения	164
Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	Закрытый батарейный корпус
Ожидаемый срок службы батарей (лет)	3 - 5
Размещение батарей	Внутренняя батарея
Количество сменных комплектов батарей	1
Число батарейных блоков на цепочку	2

### Физические

Масса нетто	5.33 КГ
Максимальная высота	197.00 mm
Максимальная ширина	149.00 mm
Максимальная глубина	64.00 mm
Масса брутто	5.91 КГ
Ширина в упаковке	229.00 mm
Высота в упаковке	305.00 mm
Глубина в упаковке	102.00 mm
Цвет	Антрацит

### Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метр
Температура хранения	0 - 40 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метр

### Соответствие

Стандартная гарантия	на ремонт либо замену сроком на 1 год
----------------------	---------------------------------------