

APC Symmetra MW 400kW Frame, 400V (SYMF400KH)



APC Symmetra MW, Входной 400V 3PH / Выход 400V 3PH, Interface Port RJ-45 10/100 Base-T, Extended runtime model (SYMF400KH)

Включает: руководство по инсталляции, руководство пользователя

Технические характеристики

Выход

Максимальное задаваемое значение мощности	400 кВт / 400 kVA
Номинальное выходное напряжение	400V 3PH
Надпись об уровне выходного напряжения	Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage
Искажения формы выходного напряжения	Less than 5% at full load
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Пик-фактор	Unlimited
Тип формы напряжения	Sine wave
Выходные соединения	(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Входной

Байпас	Built-in Static Bypass, Optional External Bypass
Номинальное входное напряжение	400V 3PH
Входная частота	50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Тип входного соединения	Hard Wire 4-wire (3PH + N) Hard Wire 4-wire (3PH + PEN) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Диапазон входного напряжения при работе от сети	340 - 460 (400V)В
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети	323 - 437 (380V), 357 - 477 (415V)В
Другие значения входного напряжения	380, 415

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система
-------------	--

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	RJ-45 10/100 Base-T
Панель управления	Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события
Аварийное отключение питания (ЕРО)	Да

Физические

Максимальная высота	2032.00 mm
Максимальная ширина	2114.00 mm
Максимальная глубина	1067.00 mm
Масса нетто	2122.27 КГ
Масса брутто	2272.27 КГ
Высота в упаковке	2235.00 mm
Ширина в упаковке	2489.00 mm
Глубина в упаковке	1280.00 mm
Цвет	Light grey (NCS 2703-G84Y)

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-999.9 метр
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	75.00 дБ(А)
Тепловыделение в режиме работы от сети	42250.00 BTU/час
Класс защиты	IP 20 with IP 21 Optional

Соответствие

Соответствие требованиям	CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,FCC Part 15 Class A,IEC 60950,ISO 14001,ISO 9001
Стандартная гарантия	на ремонт либо замену сроком на 1 год
Класс защиты	IP 20 с возможностью модернизации до IP 21